

SOMFY Predstavništvo za Hrvatsku
BFT-ADRIA d.o.o.
Obrovac 39
51218 Dražice
Tel: +385 (0)51/502-640
Fax: +385 (0)51/502-646
e-mail: office_hr@somfy.com

www.somfy.com.hr



J4 WT

Motor za vanjske venecijanere

Elektroničko rješenje za novogradnje i objekte u renovaciji




Sigurnosni prekidač može biti priključen sa obadje strane motora, ovisno o načinu na koji motor je ugrađen u glavni profil.

Jednostavno podešavanje krajnjih položaja



NOVO

Dvosmjerni sigurnosni prekidač (2D)



Fleksibilnost

- Kompletan raspon okretnog momenta za sve veličine vanjskih venecijanera.
- Sigurnosni prekidač koji se može ukloniti. Instalater može slobodno koristiti sigurnosni prekidač kao gornju granicu ili za postavljanje krajnjeg gornjeg položaja i uklanjanje sigurnosnog prekidača u potpunosti
- Kompaktni dizajn J4 WT može zamijeniti većinu motora koji su trenutno dostupni na tržištu. (Zamjena traje oko 10 minuta *).
- Dozvoljeno paralelno spajanje – do tri motora na jedan prekidač.
- Podešavanje bilo s SOMFIGURATOR kabelom ili pomoću sigurnosnog prekidača i instaliranog zidnog prekidača.
- Sigurnosni prekidač moguće je montirati u oba smjera ("u" ili "n").
- Vanjski venecijaneri kojima se upravlja manualno, mogu se lako nadograditi s J4 WT motorom na samom licu mjesta. Nadogradnja će trajati oko 30 minuta .

Produktivnost

- Motori dolaze u potpunosti konfigurirani kupcu prema specifikacijama i potrebama.
- Jednostavna instalacija bez mehaničkog podešavanja krajnjih položaja.
- Dovoljne su upute za korištenje. Nema potrebe za dodatnom obukom.
- Efikasno postavljene postavke, ne treba proći kroz sve korake procesa. Ide se izravno na postavku koja treba promijeniti i završiti.

Sigurnost

- Dvosmjerni sigurnosni prekidač (2D) djeluje u oba smjera gore i dolje. Na taj način je motor zaštićen u slučaju lažnih ugradnji motora (gdje je gore i dolje obrnutog smjera).

Pouzdanost

- Dizajniran kako bi odolijevao najtežim uvjetima korištenja. Svi naši proizvodi su testirani tijekom proizvodnje.
- Nema prodora vode u sigurnosni prekidač zahvaljujući uporabi asinkronih signala.

*Bez uklanjanja i ponovne ugradnje vanjskog venecijanera.



J4 WT asortiman

	6 Nm	10 Nm	18 Nm
Izlaz	230 V	230 V	230 V
Frekvencija	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Broj okretaja/ min	24	24	24
IP	54	54	54

Šifra artikla	Naziv	Preporučena maloprodajna cijena (bez PDV-a)
---------------	-------	---

1 210 335	J406 6/24 WT	592,58
1 210 336	J410 10/24 WT	645,68
1 210 343	J418 18/24 WT	820,43

Kompatibilnost



Žičano upravljanje / senzori

- Inis
- Centralis
- Chronis
- Soliris



RTS upravljačke jedinice / senzori


- Modulis
- Slim Receiver RTS
- Telis 1 & 4 Modulis RTS
- Centralis RTS
- Suni, Soliris & Eolis RTS
- Chronis & Centralis RTS

NEW

Telis 1 Modulis RTS daljinski upravljač



- Za upravljanje jednog ili grupe vanjskih venecijanera.
- **Exclusive to Somfy:** kotačić za precizno podešavanje nagiba kuta lamela.



Pure

